

Werkplek Instructie Kaart

HAKU GB 110



Datum van herziening: 15-nov-2022

Herziene versie nummer: 1.01

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN



Signaalwoord: **Gevaar**

Gevaarlijke bestanddelen voor etikettering:

Bevat Xyleen (Reactieproduct van xyleen en ethylbenzeen), 2-Methylpropaan-1-ol

Gevarenaanduidingen:

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H312 + H332 - Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.

Voorzorgsmaatregelen - EG (§ 28, 1272/2008):

P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

P331 - GEEN braken opwekken

P370 + P378 - In geval van brand: blussen met droge chemisch stof, CO₂, waterstraal of alcoholbestendig schuim

Aanvullende informatie:

Dit product moet voorzien zijn van een tastbare gevarenaanduiding en kinderveilige sluiting als het voor het grote publiek bestemd is, tenzij het product in een spuitbus of in een houder met een vaste verstuiver in de handel wordt gebracht.

EERSTE HULP



Het slachtoffer in frisse lucht brengen Aspiratie in de longen kan ernstige longschade veroorzaken Als de ademhaling is gestopt, kunstmatige beademing toepassen. Onmiddellijk medische hulp inroepen Direct contact met de huid vermijden. Bescherming gebruiken bij het geven van mond-op-mondbeademing Als ademen moeilijk gaat, zuurstof toedienen (door gekwalificeerd personeel) Onmiddellijk een arts raadplegen Longoedeem kan vertraagd optreden



Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten Oog tijdens spoelen wijd geopend houden Niet wrijven op de getroffen plekken Onmiddellijk een arts raadplegen Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen



Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden



GEEN braken opwekken De mond spoelen Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen **ASPIRATIEGEVAAR BIJ INSLIKKEN - KAN IN DE LONGEN TERECHT KOMEN EN SCHADE VEROORZAKEN** Als slachtoffer spontaan braakt, hoofd lager houden dan heupen om aspiratie te voorkomen Onmiddellijk een arts raadplegen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN EN CALAMITEITEN

Milieuvoorzorgsmaatregelen: Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in Rubriek 7 en 8 vermeld staan. Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen. Voorkomen dat product in afvoer komt.

HANTERING EN OPSLAG



Advies over het veilig hanteren van de Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Inademing van dampen of nevels stof of het preparaat: vermijden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Bij het overbrengen van dit product onderdelen aarden en verbinden om statische ontlading, brand of explosie te voorkomen. Gebruiken onder plaatselijke afzuiging. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken. Bewaren op een plaats voorzien van sprinklers. Gebruiken volgens de instructies op het etiket. Goede industriële hygiëne- en veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Instructies voor algemene hygiëne: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Regelmatig reinigen van uitrusting, werkruimte en kleding wordt aanbevolen. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

Opslagomstandigheden: In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmte, vonken, vuur en andere ontstekingsbronnen (zoals waakvlammen, elektrische motoren en statische elektriciteit). In juist geëtiketteerde containers bewaren. Niet opslaan in de buurt van brandbare stoffen. Bewaren op een plaats voorzien van sprinklers. Overeenkomstig de specifieke nationale voorschriften bewaren. Opslaan in overeenstemming met de lokale regelgeving. Achter slot bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Gescheiden van ander materiaal bewaren.

BESTRIJDING VAN BRAND

Geschikte blusmiddelen: Droog chemisch product. Koolstofdioxide (CO₂). Waterspray. Alcoholbestendig schuim.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorkomen: Vloeistof
store frost free: Nee

Kleur: kleurloos

Geur: Oplosmiddel

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN-nummer of ID nummer: UN1263

Verpakkingsgroep: II

Transportgevarenklasse(n): 3

Bij een ongeval met dit product deze WIK en/of het gevaarsetiket aan de hulpverlener tonen. De actualiteit van de gegevens in de rubrieken "Identificatie van de gevaren" en "Fysische eigenschappen" en de daaruit voortvloeiende maatregelen en andere aanbevelingen is alleen gewaarborgd middels de gegevens uit het Veiligheidsinformatieblad (VIB). Vermelde gegevens zijn het resultaat van onze praktijkervaring in combinatie met uitgebreide laboratoriumonderzoeken. Hieruit kan echter niet worden afgeleid, dat wij aansprakelijk zijn voor met onze producten gemaakt werk