

IF Speedclean A02022

Werking

De speedclean zorgt ervoor dat de drukschakelaar wordt overbrugt bij de pompsturing met vigilec stuurkast. Op deze manier wordt de pomp continu aangestuurd bij een groot verbruik. Er wordt aangeraden dat de pomp slechts 3 keer per uur aanslaat.

Ter verduidelijking, als de motor aangezet wordt trekt deze een piekstroom hierdoor krijgt de motor warmer dan tijdens normaal gebruik. Als je dit teveel na elkaar doet wordt de motor gloeiend heet en verbranden de windingen in de motor.

Aansluiting



Stekker is aangesloten bij levering.

De drukschakelaar wordt aangesloten op klem 03 en klem 07.

Het startsignaal voor de vigilec-sturing van klem 04 en klem 08.

(deze kunnen onderling gewisseld worden, de rode stukjes op de klemmen zijn bruggen.)

Instelling tijdsrelais



De tijdsrelais wordt meestal ingesteld op +-20 minuten, klant afhankelijk.

De onderste draaischakelaar selecteer je de werking van de tijdsrelais. Op Ws staat deze zo ingesteld dat er met een druk van de knop een bepaalde tijd loopt en de relais daarna terug uitschakelt.

De middelste draaischakelaar zorgt voor de groot orde van de tijd, in 99% van de gevallen zal deze op 1h staan.

Met de bovenste knop bepaal je de effectieve tijd, dit is de tijd geselecteerd op de middelste knop vermenigvuldigd met de factor op de bovenste knop.