

Werkplek Instructie Kaart

HAKU GB 2154

Datum : 20-10-2021

Versie (Herz.) : 101.0.0 (100.3.0)

Identificatie van de gevaren

Gevarenpictogrammen



Vlam (GHS02) · Gezondheidsgevaar (GHS08) · Corrosie (GHS05) · Uitroepteken (GHS07)

Signaalwoord

Gevaar

Gevarenbestemmende component(en) voor de etikettering

REACTIEMASSA VAN ETHYLBENZEEN EN XYLEEN

BUTANON ; CAS-nr. : 78-93-3

2-METHYLPROPAAN-1-OL ; CAS-nr. : 78-83-1

Gevaaraanduidingen

- | | |
|----------|---|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel. |
| H312/332 | Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie. |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

Veiligheidsaanwijzingen

- | | |
|----------|---|
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P233 | In goed gesloten verpakking bewaren. |
| P310 | Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. |
| P321 | Specifieke behandeling vereist (zie informatie Eerste hulp bij ongevallen op dit etiket en / of hoofdstuk 4 van het veiligheidsinformatieblad). |
| P403/235 | Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. |
| P501 | Inhoud / verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. |

Speciale voorschriften voor aanvullende etiketteringselementen voor bepaalde mengsels

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

Veiligheidsaanbevelingen en Calamiteiten



PBM-code: M

Instructies voor veilig gebruik

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Ontstekingsbronnen verwijderen. Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Zie beschermingsmaatregelen onder rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad (VIB)

Calamiteiten

Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Niet in de riolering of open wateren lozen.

Informatie met betrekking tot het vervoer




UN: 1263

Verpakkingsgroep: II

EHBO maatregelen


Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Slachtoffer uit de gevarenzone halen en neerleggen. Nooit een bewustloze persoon of bij optredende krampen iets oraal toedienen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts consulteren.



Slachtoffer naar de frisse lucht brengen en warm en rustig houden. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.



Verontreinigde of doordrenkte kleding uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Met vethoudende crème insmeren.



Bij oogcontact ogen met geopende oogleden voldoende lang met water spoelen, daarna direct oogarts consulteren.



GEEN braken opwekken. Na het inslikken de mond met rijkelijk water uitspoelen (alleen wanneer de persoon bij bewustzijn is) en direct medische hulp inroepen. Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken (verdundingseffect).

Hantering en opslag

Voorzorgsmaatregelen veilig gebruik

Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, moet mogelijkwerwijs een goede ventilatie van de werkplek gegarandeerd worden. Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven.

Brandbeveiligingsmaatregelen

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Gebruikelijke maatregelen voor preventieve brandbeveiliging. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur. Zorgen voor aarding van containers, apparatuur, pompen en afzuiginstallaties. Alleen antistatisch uitgerust (vonkvrij) gereedschap gebruiken. Antistatische schoenen en werkkleding dragen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen: alcoholbestendig schuim Kooldioxide (CO2) Bluspoeder Watersproeistraal

Fysische eigenschappen

Veiligheidstechnische gegevens

Fysische toestand :	Vloeibaar
Kleur:	Kleurloos
Geur:	Karakteristiek
Vorstvrij opslaan :	Nee
Vlampunt :	12 °C

Werkplek Instructie Kaart

HAKU GB 2154

Datum : 20-10-2021

Versie (Herz.) : 101.0.0 (100.3.0)

Bij een ongeval met dit product deze WIK en/of het gevaarsetiket aan de hulpverlener tonen.

De actualiteit van de gegevens in de rubrieken "Identificatie van de gevaren" en "Fysische eigenschappen" en de daaruit voortvloeiende maatregelen en andere aanbevelingen is alleen gewaarborgd middels de gegevens uit het Veiligheidsinformatieblad (VIB). Vermelde gegevens zijn het resultaat van onze praktijkervaring in combinatie met uitgebreide laboratoriumonderzoeken. Hieruit kan echter niet worden afgeleid, dat wij aansprakelijk zijn voor met onze producten gemaakt werk.